1955 chemin Saint Bernard
Font de Cine
06220 Vallauris

contact@cleantec.fr
Tel. 04 93 63 60 41
https://www.azurcleantec.com

Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

AR PRO BC 6-140 K RLW

Ref. 161314

Utilisation maximum 3 heures en continu

AR PRO BC 6-140 K RLW est le premier nettoyeur 220 volts monophasé professionnel sur roues de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil compétitif pour le professionnel.
Cet appareil est équipé d'un timon démontable et pliable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture. Il est aussi équipé d'un système d'encrage qui permet de l'installer sur support mural avec enrouleur flexible HP 15 mètres.
Le BC 6-140K RLW est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

- Châssis acier avec peinture émaillé comprenant un timon, deux patins caoutchouc anti-vibration à l'avant et deux roues à l'arrière.
- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramique.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 10 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.
- Châssis à deux roues diamètre 175 mm avec timon ergonomique.

1955 chemin Saint Bernard
Font de Cine
06220 Vallauris

contact@cleantec.fr
Tel. 04 93 63 60 41
https://www.azurcleantec.com

Données techniques		
Type		**3**
Energie		**Electrique**
Tension	*Volt (V)*	**220**
Puissance moteur électrique	*Watt (W)*	**2900**
Pression pompe	*Bar (Bar)*	**140**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**700**
Vitesse rotation pompe	*Tours par minutes (Tr/mn)*	**2800**
Matière piston		**céramique**
Type de pompe		**Latérale à bielles**
Matière culasse		**laiton**
Stop total		**oui**
Stop total temporisé		**non**
Température max de'entrée d'eau	*°C (°C)*	**40**
Détergent		**oui**
Bac Détergent		**non**
Longueur de flexible	*Mètres (M)*	**10**
Longueur de câble électrique	*Mètres (M)*	**5**
Enrouleur HP		**oui**
Enrouleur électrique		**non**
Lance HP		**Demi-Simple Jet variable**
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		**22/150**
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		**22/150**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**35**